



型號：804

## 804雙面膠帶

- 膠系：低VOC水性膠
- 內基材：棉紙14g/m<sup>2</sup>(9g/m<sup>2</sup>特注商品)
- 用途：雙面貼合使用
- 包裝方式：收縮膜包裝

### 產品特色：

1. 黏性佳，耐候性佳，尤其適用瓦勒紙板製造貼合使用
2. MIT台灣製造

### 產品物性：

項目	
厚度	>0.22mm ( >0.2mm )
黏著力	內>1800g/25mm 外>1300g/25mm
初期黏著力	<6cm

項目	
凝集力	>11kg/(25mm) <sup>2</sup>
*測定環境: 溫度: 22±1°C 濕度: 65±5% RH	

## 產品規格：

寬度(M/M)	長度(M)	數量(卷/包)	數量(卷/箱)
5	20	50	750
10	20	25	375
20	20	12	180
50	20	5	75

註：雙色KIKUSUI紙管，可依需求寬度裁切

## 注意事項：

- 請勿使用於電氣絕緣。
- 請勿直接貼於皮膚。
- 請勿直接貼於家具、牆壁、玻璃、車體，避免被貼物表面變色或產生殘膠。
- 請將被貼物表面的灰塵、水份、油份擦拭乾淨後使用。
- 長時間直射日光，商品容易產生變質，請注意使用。
- 請妥善保存並避開高溫潮濕及陽光直射的地方。



### 台灣菊水膠帶股份有限公司

📍 台北市內湖區瑞光路 408 號 6 樓之 1

☎ (02)2797-7737

✉ kikusui.tw@msa.hinet.net

### 台中事務所

☎ (04)2202-0037

高屏地區代理商-祥發包裝材料

☎ (07)236-9197